

EKSPLOATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA



- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas kods:
Betona apmales GB
- Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi:
Betona apmales tiek izmantotas ielu, automobiļu stāvlaukumu un citu laukumu nodalīšanai no trotuāriem, ceļiņiem, laukumiem, puķu dobēm vai zālieniem, kā arī iebrauktuvju ierīkošanai.
- Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: UAB "Betono mozaika" Liepų g. 87N, LT-92195 Klaipėda, tālr. +370 46314062, e-pasts: info@betonomozaika.lt
- Pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese:
Nav piemērojams
- Izstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma:
Lietuvas iekšējā tirgū 1+ sistēma, citās Eiropas Savienības valstīs 4. sistēma.
- Saskaņotais standarts:
LST EN 1340:2003/AC:2006 "Betona apmales bloki. Prasības un testēšanas metodes"

Paziņotās iestādes nosaukums un identifikācijas numurs:

VU "Statybos produkcijos sertifikavimo centras" veica Regulas 305/2011 pielikumā noteiktos uzdevumus un izdeva ekspluatācijas īpašību atbilstības sertifikātu SPSC-8163D, kas ir spēkā līdz 30.07.2019.

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtieskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ūdens uzsūktspēja	2B ($\leq 6\%$)	LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
Salizturība	3D ($\leq 1,0$ kg/m ² pēc 28 cikliem)	LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
Nodilumizturība	4I	LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
Stiepes stiprība liecē	1S ($\geq 3,5$ MPa)	LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
Izstrādājuma izmēru novirzes	garums $\pm 1\%$ (≤ 10 mm), augstums un platums $\pm 5\%$ (≤ 10 mm)	LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
Azbesta izdalīšanās	nav	LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
Degtspēja	A1	LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006
Pretslīdes īpašības	apmierinošas	LST EN 1340:2003, LST EN 1340:2003/AC:2006

8. Attiecīgie tehniskie dokumenti un (vai) specifiski tehniskie dokumenti

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi 3. punktā norādītais ražotājs.

Informācija patērētājam

Tehniskā informācija

Lai izvēlētos betona apmales un ierīkotu tās, ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, iemaņas un rīki. Lai betona apmales visā garantijas periodā saglabātu ražotāja deklarētās izstrādājuma ekspluatācijas īpašības un būtu derīgas ekspluatācijai saskaņā ar izmantojumu, ieteicams uzticēt izstrādājumu izvēli un seguma ieklāšanas darbus atestētam uzņēmumam.

Izstrādājuma bojājumu rašanos un vienlaikus arī izstrādājumu ekspluatācijas īpašību pasliktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza slodžu, kuras faktiski iedarbosies uz izstrādājumu, noteikšana, vides faktoru neizvērtēšana, 2) nepareiza apmaļu ierīkošana, 3) nepareiza ekspluatācija.

Mīnīmālās betona izstrādājumu ierīkošanas un ekspluatēšanas prasības ir sniegtas ražotāja tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lt. Minētās prasības ir šīs Ekspluatācijas īpašību deklarācijas neatņemama daļa.

Izstrādājumi tiek transportēti ar visu veidu transportu, ievērojot šim transportam noteiktos kravu transportēšanas noteikumus. Izstrādājumi tiek uzglabāti iepakojumos vai kaudzē uz stingra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Izstrādājumu kraušana, izkraušana, uzglabāšana tiek īstenota tā, lai izstrādājumi netiktu bojāti.

Ražotājs sniedz garantiju civilkodeksā noteiktajā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi ir publicēti ražotāja tīmekļa vietnē www.betonomozaika.lt. Ja netiek ievēroti garantijas nosacījumi, ražotājs negarantē izstrādājuma atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Segumā ieklāta izstrādājuma estētiskajam izskatam garantija netiek piešķirta/piemērota.

Parakstīts (ražotāja vārdā):

Mantas Malinauskas
(vārds, uzvārds, datums)

2018 03 01

