

KOKYBĖ

PAGAMINTA VOKIETIJOJE

Gyvenamųjų namų kvartalas, Klaipėda

Vingrių skveras, Vilnius

Sukilėlių g., Klaipėda

PRODUKTŲ KAINYNAS




Galioja nuo 2023 vasario 1 d.



betono
mozaika

ROMEX®

| Produktas | Pakuotė | Kaina | | | Techninė informacija | | | | | |
|--|---------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|---|
| | | Smėlio | Pilka | Bazalto | Apkrovos | Rekomenduojamas siūlės plotis, mm | Apytiksliai padengiamas plotas* | Savybės | | |
| GRINDINIO SIŪLIŲ UŽPILDAI | | | | | | | | | | |
|  Rišamasis smėlis | 25 kg | 57,98 | | | Visoms | 1-5 mm | 30-7 m ² |  |  | |
|  EASY | 5 kg | 31,76 | | | Iki 3,5 t | nuo 5 mm | 4,5 m ² |  |  |  |
| | 15 kg | 42,73 | | | | | | | | |
| | 25 kg | 65,64 | | | | | | | | |
|  EASY ECOFINE | 12,5 kg | 46,33 | | | Iki 3,5 t | nuo 3 mm | 5,5 m ² |  |  |  |
| | 25 kg | 79,41 | | | | | | | | |
|  D1 | 27,5 kg | 119,38 | | | iki 7,5 t | nuo 3 mm | 14 m ² |  |  |  |
|  DRAIN | 25 kg | 81,52 | | | iki 3,5 t | nuo 3 mm | 13 m ² |  |  |  |
|  FLEX-JOINT | 25 kg | 185,01 | 190,32 | 194,56 | Visoms | nuo 5 mm | 8,5 m ² |  |  |  |
|  TRAFFIC V2 | 28 kg | 114,51 | 125,44 | 130,93 | iki 40 t | nuo 8 mm | 4,9 m ² |  |  |  |
|  D2000 | 27,5 kg | 109,62 | 119,43 | 122,90 | iki 25 t | nuo 5 mm | 8 m ² |  |  |  |
| SPRENDIMAI NUO GRINDINIO POSLINKIO | | | | | | | | | | |
|  Ankeriai | | ** | | | Visoms | nėra | ** |  |  | |
| PAPILDOMI PRODUKTAI | | | | | | | | | | |
|  Siūlių stipriklis | 1 l | 28,76 | | | iki 3 t | nėra | nėra |  |  | |
| SPRENDIMAI SKALDAI SURIŠTI | | | | | | | | | | |
|  Skaldos rišiklis PROFI DEKO | 3 kg | 95,29 | | | pėsčiųjų/ iki 3 t | nėra | 0,7- 1,5 m ² *** |  |  |  |
|  Dangų stabilizatorius D7000 | 20 l | 430,49 | | | iki 3 t | nėra | 2 l/m ² |  | | |
| SPRENDIMAI TVIRTAM PAGRINDUI | | | | | | | | | | |
|  Trass BED | 40 kg | 31,76 | | | iki 40 t | nėra | |  |  | |
|  Trass BED Compound | 25 kg | 35,74 | | | iki 40 t | nėra | |  |  | |
|  Klijai Adhesion Elutriant | 25 kg | 84,70 | | | iki 40 t | nėra | |  |  | |



Pastabos:

- Visi produktai yra vandeniui pralaidūs
- Nepradarytos pakuotės galiojimo laikas 24 mėn.
- D7000 ir Siūlių stipriklio galiojimo laikas 12 mėnesių
- Instaliavimo darbai vykdomi esant mažiausiai nuo +6 °C iki +28 °C temperatūrai (aukštesnėje temperatūroje stingsta greičiau)
- Sandėliavimas sausoje, nuo +4 °C teigiamoje temperatūroje

* išėiga skaičiuota grindiniui dengiant 100×200 mm gaminį, esant rekomenduojamam pločiui, bei siūlės gyliui 3 cm.
 ** ankerių tipai, kiekiai, išdėstymas specifikuojamas pagal individualų projektą.
 *** išėiga skaičiuojama taip: pėsčiųjų apkrovos - būtinas sluoksnis 3 cm (1,5 m²). Lengvojo transporto apkrovos (iki 3 t) - būtinas sluoksnis 5 cm (0,7 m²).

Konsultacija

Gintarė Deveikienė
 +37061874836

g.deveikiene@betonomozaika.lt

