



**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**  
**Nr. 33 BM/LV**

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Betona apmales (betona izstrādājumu saraksts norādīts šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumā "Betona izstrādājumu saraksts ar atsaucēm uz ekspluatācijas īpašību deklarācijām")

**2. Paredzētais pielietojums:**

Betona apmales lieto ielu, automašīnu stāvlaukumu un citu laukumi nodalīšanai no ietvēm, celiņiem, laukumiem, puķu dobēm vai zālieniem, kā arī iebrauktuviņu ierīkošanai.

**3. Ražotājs:** SIA "Betono mozaika" Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga. Tālr. +37127773354, e-pasta adrese: [info@betonomozaika.lv](mailto:info@betonomozaika.lv)

**4. Pilnvarotais pārstāvis – nepiemēro.**

**5. Ekspluatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma:** sistēma 4

**6. Saskaņotais standarts:** LVS EN 1340:2003/AC:2007 "Betona apmales. Prasības un pārbaudes metodes"

**7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības**

**Galvenie raksturojumi**

Ūdens absorbcija  
Aukstumizturība  
Dilumizturība  
Stiepes stiprība liecot  
Produkta izmēru novirzes  
Azbesta izdalīšanās  
Degamība  
Izturība pret paslīdēšanu/ izslīdēšanu

**Ekspluatācijas īpašības**

2B ( $\leq 6\%$ )  
3D ( $\leq 1,0\text{ kg/m}^2$  pa 28 cikliem)  
4I  
IS ( $\geq 3,5\text{ MPa}$ )  
garums  $\pm 1\%$  ( $\leq 10\text{ mm}$ ), augstums un platums  $\pm 5\%$  ( $\leq 10\text{ mm}$ )  
nav  
AI  
Apmierinoša

**Harmonizētā tehniskā specifikācija:**

LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007

**8. Tehniskie dokumenti**

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek iesniegta, vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 305/2011. Atbildīgs par tās saturu ir 3. punktā norādītais ražotājs.

**Tehniskā informācija**

Betona apmaļu izvēle un uzstādīšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona apmales visā garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un tiktu pareizi izmantotas paredzētajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un seguma uzklāšanas darbus uzticēt atestētam uzņēmumam.

Bojājumu rašanos produktos un produktu ekspluatācijas īpašību pasliktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza izstrādājumu faktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru nenovērtēšana, 2) nepareiza to uzstādīšana, 3) nepareiza ekspluatācija.

Garantijas nosacījumi un minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības sniegtas ražotāja interneta vietnē [www.betonomozaika.lv](http://www.betonomozaika.lv). Minētās prasības ir neatņemama šīs Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.

Balto plankumu klātbūtne / parādīšanās uz produktu virsmas ir kalcija karbonāta (kaļķa) izdalīšanās sekas. Šādu traipu veidošanās tikai apstiprina, ka produkta ražošanā tika izmantots portlandcements, kura dabiskās sekas ir kaļķu izdalīšanās.

Produktus var pārvadāt ar visa veida transportu, ievērojot šim transportam noteiktos kravu pārvadāšanas noteikumus. Produkti jāglabā novietoti iepakojumos vai grēdās uz stingra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Produkta iekraušana, izkraušana un uzglabāšana jāveic tā, lai produkts netiktu bojāts.

Ražotājs sniedz garantiju civilt kodeksa noteiktā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi atrodami ražotāja interneta vietnē [www.betonomozaika.lv](http://www.betonomozaika.lv). Ja garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek sniegta / netiek piemērota.

**Parakstītājs (ražotāja vārdā):**

Ražošanas vadītājs Sergejs Safronovs

(vārds, uzvārds, amats)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.07.2025.

(izsniegšanas vieta un datums)

(paraksts)