



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1 N

1. Izstrādājuma tips: Betona seguma bloki
2. Būvizrādājuma paredzētais izmantojums: Paredzēts kā saliekams seguma materiāls gājēju un satiksmes zonās.
3. Ražotāja nosaukums un kontaktadrese: SIA Betono Mozaika, Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga, LV-1016, Latvija, Tel.: +371 27773354, e-mail: info@betonomozaika.lv
4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 4
5. Būvizrādājums, kuram ir saskaņotais standarts: EN 1338 : 2003, EN 1338:2004/AC:2007.
6. Deklarētās eksploatācijas īpašības

| Būtiskie raksturlielumi | Eksploatācijas īpašības | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|---|-------------------------|----------------------------------|
| Pielaižu klase | 2(K) | EN 1338:2003,EN1338:2004/AC:2007 |
| Šķelamības stiprība Mpa; sagraušanas slodze N/mm | ≥ 3,6 ≥ 250 | EN 1338:2003,EN1338:2004/AC:2007 |
| Salturība, klase | 3(D) | EN 1338:2003,EN1338:2004/AC:2007 |
| Ūdens absorbcija, klase | 2(B) | EN 1338:2003,EN1338:2004/AC:2007 |
| Abrazīvā dilumizturība, klase | 4(I) | EN 1338:2003,EN1338:2004/AC:2007 |
| Slīdes pretestība | apmierinoša | EN 1338:2003,EN1338:2004/AC:2007 |
| Reakcija uz uguni, klase | A1 | EN 1338:2003,EN1338:2004/AC:2007 |

| Nosaukums: | Garums (±2), mm | Platums (±2), mm | Augstums (±3), mm |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| GTB 9-6; Prizma Plus; Plaza | 200 | 200 | 60;80 |
| Prizma; GT 2-5;6;8;10 | 200 | 100 | 50;60;80;100 |
| GT 1-6;8 | 100 | 100 | 60;80 |
| Troja Plus | 240 | 160 | 80 |
| Troja; GTM 13-8 | 160 | 160 | 80 |
| Dekor; Dekor Plus | 150;300 | 150 | 80 |
| GTB 8-8 | 260 | 130 | 80 |
| Nostal | 180 | 120 | 60;80 |
| Unicolok | 225(112.5) | 225(112.5) | 80;100;120 |
| Tavr; GT 12-8;10 | 200 | 162 | 80;100 |
| Mozaika Nord 6; GT 23-6 | 120;120;180;240;240 | 60;120;120;120;240 | 60 |
| Mozaika Nord Mitava | 215/205;165/175;135/125;85/95 | 159;159;159;159 | 60;80 |
| Barons; Barons Plus | 240;360 | 60 | 80 |
| GT 2-6;8 N1 | 200 | 100 | 60;80 |
| GT 2-6;8 N2 | 200 | 100 | 60;80 |
| ECO | 600 | 400 | 80;100 |
| ECO LINE | 200 | 100 | 80 |
| ECO DOMINO | 333 | 333 | 100 |

8. Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, un par to atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā
Šarunas Taralis
Rīga, 05.01.2021.

