

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**  
Nr. 15 BM/LV

- 1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:** Betona apmales zālienam (produktu saraksts ir norādīts dokumentā "Produktu saraksts deklarācijām")
- 2. Paredzētais pielietojums:**  
Betona apmales zālienam izmanto zaļo zonu un puķu dārzu atdalīšanai no ietvēm, celiņiem un laukumiem.
- 3. Ražotājs:** SIA "Betono mozaika" Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga. Tālr. +37127773354, e-pasta adrese: [info@betonomozaika.lv](mailto:info@betonomozaika.lv)
- 4. Pilnvarotais pārstāvis** – nepiemēro.
- 5. Eksploatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma:** sistēma 4
- 6. Saskaņotais standarts:** LVS EN 1340:2003/AC:2007 "Betona apmales. Prasības un pārbaudes metodes"

**7. Deklarētās eksploatācijas īpašības**

**Galvenie raksturojumi**

Ūdens absorbcija  
Aukstumizturība  
Dilumizturība  
Stiepes stiprība liecot  
Produkta izmēru novirzes  
Azbesta izdalīšanās  
Degamība  
Izturība pret paslīdēšanu/ izslīdēšanu

**Eksploatācijas īpašības**

2B ( $\leq 6\%$ )  
3D ( $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$  pa 28 cikliem)  
4I  
1S ( $\geq 3,5 \text{ MPa}$ )  
garums  $\pm 1\%$  ( $\leq 10 \text{ mm}$ ), augstums un platums  $\pm 5\%$  ( $\leq 10 \text{ mm}$ )  
nav  
A1  
Apmierinoša

**Harmonizētā tehniskā specifikācija:**

LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007  
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007

**8. Tehniskie dokumenti**

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija tiek iesniegta, vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 305/2011. Atbildīgs par tās saturu ir 3. punktā norādītais ražotājs.

**Tehniskā informācija**

Betona apmaļu izvēle un uzstādīšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona apmales visā garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarēto produkta eksploatācijas īpašības un tiktu pareizi izmantotas paredzētajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un seguma uzklāšanas darbus uzticēt atestētam uzņēmumam.

Bojājumu rašanos produktos un produktu eksploatācijas īpašību pasliktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza izstrādājumu faktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru nenovērtēšana, 2) nepareiza to uzstādīšana, 3) nepareiza eksploatācija.

Garantijas nosacījumi un minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un eksploatācijas prasības sniegtas ražotāja interneta vietnē [www.betonomozaika.lv](http://www.betonomozaika.lv). Minētās prasības ir neatņemama šīs Eksploatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.

Balto plankumu klātbūtne / parādīšanās uz produktu virsmas ir kalcija karbonāta (kaļķa) izdalīšanās sekas. Šādu traipu veidošanās tikai apstiprina, ka produkta ražošanā tika izmantots portlandcements, kura dabiskās sekas ir kaļķu izdalīšanās.

Produktus var pārvadāt ar visa veida transportu, ievērojot šim transportam noteiktos kravu pārvadāšanas noteikumus. Produkti jāglabā novietoti iepakojumos vai grēdās uz stingra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Produkta iekraušana, izkraušana un uzglabāšana jāveic tā, lai produkts netiktu bojāts.

Ražotājs sniedz garantiju civilkodeksa noteiktā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi atrodami ražotāja interneta vietnē [www.betonomozaika.lv](http://www.betonomozaika.lv). Ja garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarētajām eksploatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek sniegta / netiek piemērota.

**Parakstītājs (ražotāja vārdā):**

Ražošanas speciālists Sergejs Safronovs

(vārds, uzvārds, amats)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.03.2022.

(izsniegšanas vieta un datums)

  
(paraksts)