

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 26 BM/LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Betona apmales zālienam (betona izstrādājumu saraksts norādīts šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas pielikumā "Betona izstrādājumu saraksts ar atsaucēm uz ekspluatācijas īpašību deklarācijām")

2. Paredzētais pielietojums:

Betona apmales zālienam izmanto zaļo zonu un puķu dārzu atdalīšanai no ietvēm, celiņiem un laukumiem.

3. Ražotājs: SIA "Betono mozaika" Daugavgrīvas šoseja 6, Rīga. Tālr. +37127773354, e-pasta adrese: info@betonomozaika.lv

4. Pilnvarotais pārstāvis – nepiemēro.

5. Ekspluatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 4

6. Saskaņotais standarts: LVS EN 1340:2003/AC:2007 "Betona apmales. Prasības un pārbaudes metodes"

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Galvenie raksturojumi

Ūdens absorbcija
Aukstumizturība
Dilumizturība
Stiepes stiprība liecot
Produkta izmēru novirzes
Azbesta izdalīšanās
Degamība
Izturība pret paslīdēšanu/ izslīdēšanu

Ekspluatācijas īpašības

2B ($\leq 6\%$)
3D ($\leq 1,0\text{ kg/m}^2$ pa 28 cikliem)
4I
1S ($\geq 3,5\text{ MPa}$)
garums $\pm 1\%$ ($\leq 10\text{ mm}$), augstums un platums $\pm 5\%$ ($\leq 10\text{ mm}$)
nav
A1
Apmierinoša

Harmonizētā tehniskā specifikācija:

LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2007

8. Tehniskie dokumenti

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek iesniegta, vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 305/2011. Atbildīgs par tās saturu ir 3. punktā norādītais ražotājs.

Tehniskā informācija

Betona apmaļu izvēle un uzstādīšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona apmales visā garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un tiktu pareizi izmantotas paredzētajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un seguma uzklāšanas darbus uzticēt atestētam uzņēmumam.

Bojājumu rašanos produktos un produktu ekspluatācijas īpašību pasliktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza izstrādājumu faktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru nenovērtēšana, 2) nepareiza to uzstādīšana, 3) nepareiza ekspluatācija.

Garantijas nosacījumi un minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības sniegtas ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Minētās prasības ir neatņemama šīs Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.

Balto plankumu klātbūtne / parādīšanās uz produktu virsmas ir kalcija karbonāta (kalķa) izdalīšanās sekas. Šādu traipu veidošanās tikai apstiprina, ka produkta ražošanā tika izmantots portlandcements, kura dabiskās sekas ir kalķu izdalīšanās.


Produktus var pārvadāt ar visa veida transportu, ievērojot šim transportam noteiktos kravu pārvadāšanas noteikumus. Produkti jāglabā novietoti iepakojumos vai grēdās uz stingra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Produkta iekraušana, izkraušana un uzglabāšana jāveic tā, lai produkts netiktu bojāts.

Ražotājs sniedz garantiju civilt kodeksa noteiktā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi atrodami ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Ja garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek sniegta / netiek piemērota.

Parakstītājs (ražotāja vārdā):

Ražošanas speciālists Romans Vestermans
(vārds, uzvārds, amats)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5 01.03.2023.
(izsniegšanas vieta un datums)



Paraksts/
(paraksts)