

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 6 BM/LV



1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: **Betona apmales
Via, Iebrauktuves elementu komplekts**

2. Paredzētais pielietojums:

Betona apmales lieto ielu, automašīnu stāvlaukumu un citu laukumi nodalīšanai no ietvēm, celiņiem, laukumiem, puķu dobēm vai zālieniem, kā arī iebrauktuvju ierīkošanai.

3. Ražotājs: SIA "Betono mozaika" Mazā Apakšgrāvja iela 5, Riga. Tālr. +37127773354, e-pasta adrese: info@betonomozaika.lv

4. Pilnvarotais pārstāvis – nepiemēro.

5. Ekspluatācijas īpašību noturības vērtējuma un pārbaudes sistēma: sistēma 4

6. Saskaņotais standarts: LST EN 1340:2003/AC:2006 "Betona apmales. Prasības un pārbaudes metodes"

7. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Galvenie raksturojumi

Ūdens absorbēja	2B ($\leq 6\%$)
Aukstumizturība	3D ($\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ pa 28 cikliem)
Dilumizturība	4I
Stiepes stipriņa liecot	2T ($\geq 5,0 \text{ MPa}$)
Produktu izmēru novirzes	garums $\pm 1\%$ ($\leq 10 \text{ mm}$), augstums un platoms $\pm 5\%$ ($\leq 10 \text{ mm}$)
Azbesta izdalīšanās	nav
Degamība	A1
Izturība pret paslīdēšanu/ izslīdēšanu	Apmierinoša

Ekspluatācijas īpašības

Ūdens absorbēja	2B ($\leq 6\%$)
Aukstumizturība	3D ($\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$ pa 28 cikliem)
Dilumizturība	4I
Stiepes stipriņa liecot	2T ($\geq 5,0 \text{ MPa}$)
Produktu izmēru novirzes	garums $\pm 1\%$ ($\leq 10 \text{ mm}$), augstums un platoms $\pm 5\%$ ($\leq 10 \text{ mm}$)
Azbesta izdalīšanās	nav
Degamība	A1
Izturība pret paslīdēšanu/ izslīdēšanu	Apmierinoša

Harmonizētā tehniskā specifikācija:

LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2006
LVT EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2006
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2006
LVS EN 1340:2003, LVS EN 1340:2003/AC:2006

8. Tehniskie dokumenti

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek iesniegta, vadoties pēc Regulas (ES) Nr. 305/2011. Atbildīgs par tās saturu ir 3. punktā norādītais ražotājs.

Tehniskā informācija

Betona apmaļu izvēle un uzstādīšana prasa specifiskas zināšanas, iemaņas un darbarīkus. Lai betona apmales visā garantijas laikā saglabātu ražotāja deklarētās produkta ekspluatācijas īpašības un tikuši pareizi izmantotas paredzētajam mērķim, iesakām izstrādājumu izvēli un seguma uzklāšanas darbus uzticēt atestētam uzņēmumam.

Bojājumu rašanos produktos un produktu ekspluatācijas īpašību pasliktināšanos var izraisīt: 1) nepareiza izstrādājumu īzaktiski ietekmējošo slodžu paredzēšana, vides faktoru nenovērtēšana, 2) nepareiza to uzstādīšana, 3) nepareiza ekspluatācija.

Garantijas nosacījumi un minimālās betona izstrādājumu uzstādīšanas un ekspluatācijas prasības sniegtas ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Minētās prasības ir neatņemama šīs Ekspluatācijas īpašību deklarācijas sastāvdaļa.

Balto plankumu klātbūtnē / parādīšanās uz produktu virsmas ir kalcija karbonāta (kaļķa) izdalīšanās sekas. Šādu traipu veidošanās tikai apstiprina, ka produkta ražošanā tika izmantots portlandcements, kura dabiskās sekas ir kaļķu izdalīšanās.

Produktus var pārvadāt ar visa veida transportu, ievērojot šīm transportam noteiktos kravu pārvadāšanas noteikumus. Produkti jāglabā novietoti iepakojumos vai grēdās uz stīngra pamata, ievērojot darba drošības prasības. Produkta iekraušana, izkraušana un uzglabāšana jāveic tā, lai produkts netiku bojāts. Ražotājs sniedz garantiju civilkodeksa noteiktā kārtībā. Betona izstrādājumu garantijas nosacījumi atrodami ražotāja interneta vietnē www.betonomozaika.lv. Ja garantijas nosacījumi netiek ievēroti, produkta atbilstību deklarētajām ekspluatācijas īpašībām ražotājs negarantē. Uzklāta produkta estētiskajam izskatam garantija netiek sniegtā / netiek piemērota.

Parakstījis (ražotāja vārdā):

Rūpniecisko iekārtu Inženieris Sergejs Safronovs
(vārds, uzvārds, amats)

Rīga, Mazā Apakšgrāvja iela 5, 14.12.2021
(izsniegšanas vieta un datums)



/Paraksts/
(paraksts)