



PRODUKTU KATALOGS

BRUĢA ŠUVJU PILDVIELAS, DEFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBAS,
ŠĶEMBU SASAISTĪŠANAS UN PAMATNES VEIDOŠANAS RISINĀJUMI

Spēkā no 2023. gada 1. februāra



betono
mozaika

ROMEX®



ROMPOX – SISTĒMA

Uzticama kā kompass

Uzticieties ROMEX® produktu kvalitātei!
Ģimenes uzņēmums ROMEX® klientiem piedāvā
vācu kvalitāti un ilgtermiņa risinājumus.



SIMBOLU SKAIDROJUMI



ROMEX® DROŠĪBAS SISTĒMA

Izmantoti modernākie sintētiskie sveķi un piedevas:

- lietojams smalka lietus apstākļos
- ātra satiksmes atjaunošana



JAUNA UZLABOTA FORMULA

- īpaši izturīgs
- izturība pret UV starojumu



IZVĒLIETIES LABĀKO

Produkti ar izcilām funkcijām, unikāliem risinājumiem un nevainojamu cenas un kvalitātes attiecību, pamatojoties uz klientu atsauksmēm un konkurentu analīzi.



MAKSIMĀLA SLODZE

Pamatojoties uz pieredzi, norādīta iespējamā ROMEX® produktu pielietojuma joma, vadoties no paredzētās slodzes.

**RISINĀJUMI
PRIVĀTĀM
TERITORIJĀM**



ROMPOX® – SAISTOŠĀS SMILTIS

Spēcīgas, pašblīvējošas saistošās smiltis



No dabīgiem materiāliem izgatavotas šuvju smiltis bruģa segumiem, kas paredzētas veģetācijas augšanas kavēšanai ūdenscaurlaidīgās bruģa šuvju vietās. Šis produkts ātri un viegli aizpilda šuves. Saistošās smiltis ir ļoti smalkas, tāpēc tās ir piemērotas bruģēšanai ar ļoti šaurām šuvēm. Piemērotas gan privātām, gan publiskām teritorijām – ap mājām, pagalmos, takām un piebraucamajiem ceļiem. Formulas sastāvā esošā saistviela nodrošina, ka saskarē ar ūdeni nelielas plaisas šuvēs aiztaisās pašas. Krāsu izvēle ļauj produkta krāsu pielāgot bruģa krāsu gammai.

Iepakojums: 25 kg maiss	Krāsa
Derīguma termiņš: 24 mēneši	smilšu
Uzglabāšana: sausā vietā, oriģinālajā iesaiņojumā, izturīgas pret salu.	pelēka
	bazalta

Produkta īpašības	i
<ul style="list-style-type: none">• šuves platums no 1 mm līdz 5 mm• pašatjaunojas blīva bruģa segumā• piemērotas gandrīz visa veida bruģim• izturīgas pret salu un sāls iedarbību• ūdenscaurlaidīgas• neatstāj cementa nospiedumus• nesaistīta tipa konstrukcijām	



ROMPOX® – ŠUVJU STIPRINĀTĀJS

Šuvju stiprināšana

Speciāls viena komponenta šķidrums bruģa šuvju stiprināšanai. Īpaši piemērots betona izstrādājumiem, bruģakmeņiem, dabīgiem akmeņiem un klinkera produktiem. Aizsargā šuves no pildvielas izskalošanās, bojāšanās un nezāļu augšanas. Izturīgs un elastīgs produkts, ideāli piemērots nesaistītiem segumiem. Tā šķidrā konsistence ļauj viegli nostiprināt pat ļoti šauras (no 1 mm) ar smiltīm aizpildītas šuves. Piemērots gan privātām, gan publiskām teritorijām – ap mājām, pagalmiem, takām, vieglo transportlīdzekļu piebraucamajiem ceļiem.



Iepakojums: 1 L pudele
Derīguma termiņš: 12 mēneši
Uzglabāšana: temperatūrā virs nulles, sargāt no tiešiem saules stariem.

Produkta īpašības	i
<ul style="list-style-type: none">• šuves platums no 1 mm• labo plaisas bruģa šuvēs• īpaši piemērots betona bruģim• viegli lietojams• var lietot arī neprofesionāļi• izturīgs pret salu un sāls iedarbību• neatstāj cementa nospiedumus	
UNIKĀLS AUGSTĀKĀS KVALITĀTES ŠUVJU STIPRINĀTĀJS	





ROMPOX® – EASY

Viegla un ātra bruģa šuvju aizpildīšana

Samaisīts un gatavs lietošanai viena komponenta šuvju maisījums. Produkts sāk sacietēt, reaģējot ar skābekli, tāpēc maisījums ir iesaiņots vakuuma iepakojumā. Šī pildviela ir ūdenscaurlaidīga, kā arī ir vienkārša un viegli lietojama, tāpēc ir ideāli piemērota arī neprofesionāļiem. Piemērota lietošanai ap mājām, pagalmos, takās, bruģa segumiem, pa kuriem reizēm pārvietojas vieglie automobiļi (ar pareizi uzstādītu, cietu un ūdensnecaurlaidīgu pamatni). Šuvju pildvielu iespējams izmantot kopā ar gandrīz visiem dabīgajiem akmeņiem, betona bruģakmeņiem un klinkera produktiem.



Iepakojums: 5 kg, 15 kg un 25 kg spainis	Krāsa
Derīguma termiņš: 24 mēneši Uzglabāšana: temperatūrā virs nulles, sargāt no tiešiem saules stariem, kā arī produktu iepakojumus nekraut vienu uz otra.	smilšu
	pelēka
	bazalta

Produkta īpašības

i

- šuves platums – no 5 mm
- šuves dziļums – no 30 mm
- sajaukts, gatavs lietošanai, iepakots vakuuma iepakojumos, var lietot neprofesionāļi
- piemērots gandrīz visa veida bruģim
- var lietot smalka lietus apstākļos
- pēc lietošanas nav nepieciešams segumu aizsargāt no mitruma
- izturīgs pret ūdeni un sāli
- ūdenscaurlaidīgs



ROMPOX® – ECOFINE

Viegla un ātra bruģa šuvju aizpildīšana

Samaisīts un gatavs lietošanai viena komponenta šuvju maisījums. Produkts sāk sacietēt, reaģējot ar skābekli, tāpēc maisījums ir iesaiņots vakuuma iepakojumā. Šī pildviela ir ūdenscaurlaidīga, kā arī ir vienkārša un viegli lietojama, tāpēc ir ideāli piemērota arī neprofesionāļiem. Piemērota lietošanai ap mājām, pagalmos, takās, bruģa segumiem, pa kuriem reizēm pārvietojas vieglie automobiļi (ar pareizi uzstādītu, cietu un ūdensnecaurlaidīgu pamatni). Šuvju pildvielu iespējams izmantot kopā ar gandrīz visiem dabīgajiem akmeņiem, betona bruģakmeņiem un klinkera produktiem.



Iepakojums: 12,5 kg un 25 kg spainis	Krāsa
Derīguma termiņš: 24 mēneši Uzglabāšana: temperatūrā virs nulles, sargāt no tiešiem saules stariem, kā arī produktu iepakojumus nekraut vienu uz otra.	smilšu
	pelēka
	bazalta

Produkta īpašības

i

- šuves platums – no 3 mm
- šuves dziļums – no 30 mm
- piemērots 2 cm keramikas plāksnēm
- piemērots izmantošanai ap baseiniem
- izturīgs pret hloru un sāļu ūdeni
- cieši sablīvētām bruģim
- izturīgs pret salu un sāli ledus kausēšanai
- gatavs lietošanai vakuuma iepakojumā
- mazgājot bruģi, nezaudē kvalitatīvās īpašības
- ļoti laba ūdens caurlaidība
- piemērots visiem segumiem, arī jutīgiem
- gandrīz neizveidojas sveķu plēve
- var lietot smalka lietus apstākļos, nav nepieciešama aizsardzība



ROMPOX® – D1

Laika gaitā pārbaudīta bruģa šuvju pildviela

Laika gaitā pārbaudītā divu komponentu bruģa šuvju pildviela ir daudzpusīgs produkts. Pildviela ir ļoti elastīga un plūstoša: pateicoties šīm īpašībām, to var izmantot šuvēm no 3 mm platuma. Tā ir piemērota arī daudzstūru plātņu ar nelīdzenām malām un dažādu formu bruģakmeņu šuvju aizpildīšanai. Šo pildvielu var izmantot uz brauktuvēm vai gājēju takām ar slodzi līdz 7,5 tonnām. D1 ļoti efektīvi novērš dabīgā akmens bruģa bojājumus.



Iepakojums: 27,5 kg komplekts (25 kg pildviela + 2,5 kg saistviela), 25 kg spainis	Krāsa
Derīguma termiņš: 24 mēneši Uzglabāšana: sausa vietā, temperatūrā virs nulles.	smilšu
	pelēka
	bazalta

Produkta īpašības



- šuves platums – no 3 mm
- šuves dziļums – no 30 mm
- īpaši piemērota daudzstūru plāksnēm
- neatstāj cementa nospiedumus
- plūstoša un viegli lietojama
- izturīga pret salu un sāls iedarbību
- īpaši ūdenscaurlaidīga/labi novada ūdeni
- pašsacietējoša un ūdeni emulgējoša



ROMPOX® – DRAIN

Inovatīvi pilnveidota klasika



Atbilst spēkā esošajām prasībām attiecībā uz bruģakmens šuvju pildvielām. Šī klasiskā uz epoksīdsveķu bāzes izgatavotā bruģakmens šuvju pildviela, kas tirgū ir pieejama jau 30 gadus, tagad atbilst visām mūsdienīgajām klientu vēlmēm. Ūdenscaurlaidīgā divu komponentu sintētisko sveķu pildviela segumu aizsargā arī pret nezāļu augšanu. Piemērota lietošanai ap mājām, pagalmos, takām, ietvēm, īpaši piemērota autostāvvietām un brauktuvēm pie ēkām. Pateicoties atjauninātajai formulai, produkts ir piemērots šuvēm no 3 mm platuma un seguma elementiem ar augstumu no 2 cm. Pēc uzklāšanas gandrīz neizveidojas sveķu plēve. Šuvju aizpildīšanas darbus iespējams veikt arī vēsākā laikā un nelielā lietū. Papildu ieguvums – satiksmi iespējams atjaunot ātrāk nekā iepriekš.

Iepakojums: 25 kg spainis	Krāsa
Derīguma termiņš: 24 mēneši Uzglabāšana: sausā vietā, temperatūrā virs nulles, sargāt no tiešiem saules stariem.	smilšu
	pelēka
	bazalta

Produkta īpašības	i
<ul style="list-style-type: none">• šuves platums – no 3 mm• šuves dziļums – no 30 mm• bruģa seguma elementiem no 2 cm biezuma• piemērota gandrīz visa veida bruģim• praktiski nepaliek sintētisku sveķu plēve• neatstāj baltus traipus• var lietot smalka lietus apstākļos• pēc lietošanas nav nepieciešams aizsargāt no neliela lietus	



REVOLŪCIJA

Labāks, vienkāršāks, uzticamāks.
Labāk nekā iepriekš.

- ✓ šuvēm no 3 mm platuma
- ✓ elementu pārklāšanai no 2 cm biezuma
- ✓ neatstāj baltas pēdas
- ✓ gandrīz nepaliek sveķu plēve



pasargā pret nezāļu augšanu



izturīgs, stingrs segums



piemērots tīrīšanai ar augstspiediena ūdens strūklu



**RISINĀJUMI
PUBLISKĀM
TERITORIJĀM**



ROMPOX® – TRAFFIC V2

Izturīgākā bruģa šuvju pildviela

ROMEX® izturīgākā bruģa seguma šuvju pildviela vislielākajām satiksmes slodzēm sabiedriskajās vietās. To izmanto, lai aizpildītu seguma šuves uz ceļiem un pilsētu laukumos, kas pakļauti īpaši lielām slodzēm.



Iepakojums: 27,5 kg komplekts (25 kg pildviela + 2,5 kg saistviela)	Krāsa
Derīguma termiņš: 24 mēneši Uzglabāšana: sausā vietā, temperatūrā virs nulles.	neitrāla
	pelēka
	bazalta

Produkta īpašības



- šuves platums – no 8 mm
- šuves dziļums – no 30 mm
- izturīga pret ielu tīrīšanas mašīnām
- īpaši izturīga
- izturīga pret salu un sāli ledus kausēšanai
- ūdenscaurlaidīga
- neatstāj cementa paliekas



pasargā pret nezāļu augšanu



izturīgs, stingrs segums



piemērots tīrīšanai ar augstspiediena ūdens strūklu

ROMPOX® – D2000

Mūsdienīga šuvju saistviela

Moderna divu komponentu bruģa seguma pildviela, kas paredzēta sabiedriskajām vietām ar lielām transportlīdzekļu slodzēm. Piemērota šuvēm no 5 mm. D2000 ir piemērota arī tikko ieklātu bruģa segumu šuvēm pilsētu laukumos, uz ceļiem, takām un dabīgā akmens seguma rekonstrukcijai. Ātra satiksmes atjaunošana pēc šuvju aizpildīšanas darbiem.



Iepakojums: 27,5 kg komplekts (25 kg pildviela + 2,5 kg saistviela)	Krāsa
Derīguma termiņš: 24 mēneši Uzglabāšana: sausā vietā, temperatūrā virs nulles.	neitrāla
	pelēka
	bazalta

Produkta īpašības



- šuves platums – no 5 mm
- šuves dziļums – no 30 mm
- izturīga pret ielu tīrīšanas mašīnām
- ātra bruģa seguma nodošana ekspluatācijā
- var lietot smalka lietus apstākļos
- pašsacietējoša un ūdeni emulgējoša
- izturīga pret salu un sāls iedarbību
- ūdenscaurlaidīga
- neatstāj cementa nospiedumus



pasargā pret nezāļu augšanu



izturīgs, stingrs segums



piemērots tīrīšanai ar augstspiediena ūdens strūklu

ROMPOX® – TRASS BED

Īpaši ūdens caurlaidīgs, salizturīgs pamatnes maisījums



Īpaši caurlaidīgs, ūdeni novadošs pamatnes maisījums ar trasa piedevām. Piemērots gandrīz visa veida bruģa segumiem: dabīgam akmenim, betona izstrādājumiem, plāksnēm. Salizturīgām konstrukcijām āra laukumos.

Iepakojums: 40 kg maiss	Krāsa
Derīguma termiņš: 6 mēneši Uzglabāšana: sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā.	betona pelēka

Produkta īpašības	i
<ul style="list-style-type: none">• slāņa biezums no 3 cm• ļoti laba ūdens caurlaidība• aizsargā no sala radītiem bojājumiem• samazina ūdens uzkrāšanos un iespējamību segumam mainīt krāsu• izturīgs pret salu un sāli ledus kausēšanai• lietošanai gatavs maisījums• spiedes stiprība > 35 N/mm²• var lietot no +5 °C temperatūras	



ROMPOX® – TRASS BED COMPOUND

Salizturīgs bruģa seguma pamatnes maisījums ar īpaši augstu ūdenscaurlaidību



Īpaši ūdenscaurlaidīgs, ūdeni novadošs maisījums bruģa segumiem ar trasa piedevām. Saistviela samazina balēšanas risku (eflorescenci) bruģēšanā, izmantojot dabīgo akmeni, dabīgā akmens plāksnes, betona izstrādājumus, kā arī keramikas izstrādājumus. Salizturīgām konstrukcijām āra laukumos.

Iepakojums: 25 kg maiss	Krāsa
Derīguma termiņš: 12 mēneši Uzglabāšana: sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā.	betona pelēka

Produkta īpašības	i
<ul style="list-style-type: none">• slāņa biezums no 3 cm• ļoti laba ūdens caurlaidība• aizsargā no sala radītiem bojājumiem• samazina ūdens uzkrāšanos un iespējamību segumam mainīt krāsu• izturīgs pret salu un sāli ledus kausēšanai• spiedes stiprība > 25 N/mm² (spiedes stiprību var palielināt, mainot maisījuma sastāvdaļu attiecību)• var lietot no +5 °C temperatūras	



VIRSMU SAVIENOŠANAS LĪDZEKLIS

Spēcīgs un uzticams līdzeklis plākšņu salīmēšanai

Trass cementa slāņu aptverošs, plastisks līdzeklis dabīgajām un betona virsmām. Sastāvā ir modificēts polimērs. Izmanto kā saistvielu slāni starp plāksnēm (dabīgā akmens plāksnēm, betona plāksnēm un keramikas plāksnēm). Pilda līmes funkciju, lai nodrošinātu optimālu saķeri starp plākšņu elementiem un pamatni.



Iepakojums: 25 kg maiss

Krāsa

Derīguma termiņš: 12 mēneši

Uzglabāšana: sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā.

betona
pelēka

Produkta īpašības



- satur trass cementu
- modificēts polimērs
- savieno dabīgā akmens un betona izstrādājumus



**RISINĀJUMI
SEGUMU
STABILIZĒŠANAI**



ROMPOX® – PROFI-DEKO

Profesionāla šķembu un grants saistviela



Sasaista un nostiprina šķembas, veidojot drošu un vizuāli pievilcīgu virsmu. Piemērota takām, zonām ap kokiem, rotaļu laukumiem, kapsētu celiņiem, zonām ap soliņiem vai dekoratīviem nolūkiem. Piemērota arī publiskām teritorijām – laukumiem un parkiem. Sasaistītu akmeņu šķembu segumi kļūst ūdenscaurlaidīgi un viegli kopjami.

Iepakojums: 3 kg divu komponentu epoksīda sveķu komplekts

Derīguma termiņš: 24 mēneši

Uzglabāšana: sausā vietā, oriģinālajā iepakojumā.

Produkta īpašības

i

- augšējam slānim no 30 mm
- īpaši ūdenscaurlaidīga, labi novada ūdeni
- piemērota gājēju celiņiem un koku dobēm
- īpaši izturīga
- lietojot baltus un gaišus akmeņus, iespējama to dzeltēšana
- baltām šķembām iesakām ROMPOX®-DEKO



īpaši labi vada ūdeni



izturīgs pret salu un sāli

ROMPOX® – SEGUMA STABILIZATORS D7000

Šķidra saistviela irdeņiem segumiem



Ātri un viegli izmantojams risinājums irdeņu segumu stabilizēšanai: stiprina smilti, granti, koksnes mulču. Aizsargā segumu no putekļiem un nevēlamas veģetācijas, samazina seguma kopšanas izmaksas, pagarina tā ekspluatācijas laiku. Ūdenscaurlaidīgs. Piemērots ceļiem, parkiem, takām, pagalmiem, dārziem, rotaļu laukumiem un privātmāju pagalmiem. Saglabā dabiskumu.

Iepakojums: 20 L tvertne

Derīguma termiņš: 12 mēneši

Uzglabāšana: temperatūrā virs nulles, sargāt no tiešiem saules stariem, kā arī produktu iepakojumus nekraut vienu uz otra.

Produkta īpašības

i

- publiskām teritorijām un privātiem pagalmiem
- spēcīga formula
- pagarina seguma kalpošanas laiku
- aizsargā pret putekļiem
- aizsargā pret nezāļu augšanu
- samazina seguma uzturēšanas izmaksas
- ūdenscaurlaidīgs
- pasargā nogāzes no erozijas

ĻOTI IZTURĪGS UN ELASTĪGS POLIMĒRU IZSTRĀDĀJUMS



pasargā pret nezāļu augšanu



īpaši labi vada ūdeni











izturīgs pret salu un sāli

**AIZSARDZĪBA
PRET SEGUMA
DEFORMĀCIJĀM –
ROMEX® ISATEC®
SISTĒMA**



ISATEC® – ENKURI

Zemes enkuri

Preces nr.	Preces tips	Nosaukums	Apraksts
141		ISATEC® – STOP EAP	Universāls izstrādājums lineārai stiprināšanai.
139		ISATEC® – STOP EAPQ	Nesaistīta tipa segumiem, lineārai stiprināšanai izliektās vietās ar lieliem vērpes spēkiem.
138		ISATEC® – STOP EEAP	Nesaistītu segumu pamatnēm ar šķērseniskiem stiprinājuma savienojumiem.
137		ISATEC® – STOP EAK	Lietošanai gan rotācijas laukumos, gan privātās teritorijās.
140		ISATEC® – STOP EA9TD	Universālai lietošanai, īpaši diagonālām šuvēm, kā arī saistīta tipa seguma pamatnēm.
136		ISATEC® – STOP EA3K	Izstrādājums ar trīskāršu zobu papildu bīdes spēkiem.
135		ISATEC® – STOP EAS1200	Izstrādāts ļoti lieliem formātiem. Var izmantot gan saistīta, gan nesaistīta tipa pamatnēm.
1240		Perforēta metāla josla	Izmanto zemes enkuru nostiprināšanai.

ISATEC® – FLEX-JOINT

Izturīga un unikāla viskoelastīga bruģa seguma šuvju pildviela

Divu komponentu viskoelastīga, ūdenscaurlaidīga bruģa šuvju pildviela. Unikālā šuvju pildviela pielāgojas nesaistīta seguma kustībām. Augstais sānu saķeres līmenis praktiski novērš sānu plaisāšanu. Piemērota publiskām zonām ar vidēju satiksmes radītu slodzi. Pie lielākām satiksmes slodzēm šuves aizpildāmas kopā ar ISATEC® zemes enkuriem, kas palīdz novērst seguma deformācijas. Tā ir pirmā un vienīgā tirgū pieejamā standarta prasībām atbilstošā bruģa seguma šuvju pildviela. Pateicoties īpašajām izplešanās īpašībām (maksimālā izplešanās: 9,9 %), šo pildvielu var izmantot gan uz saistītiem, gan nesaistītiem pamatiem.

Iepakojums: 25 kg spainis	Krāsa
Derīguma termiņš: 12 mēneši	neitrāla
Uzglabāšana: sausā vietā, temperatūrā virs nulles.	pelēka
	bazalta

Produkta īpašības	i
<ul style="list-style-type: none"> • šuves platums – no 5 mm • šuves dziļums – no 30 mm • izmantojama kopā ar ISATEC® zemes enkuriem • var lietot smalka lietus apstākļos • izturīga pret salu un sāls iedarbību • ūdenscaurlaidīga • izturīga pret ielu tīrīšanas mašīnām • neatstāj cementa nospiedumus 	





ROMEX® – ISATEC® sistēma Drošiem projektiem

Ģimenes uzņēmums ROMEX® jau vairāk nekā 30 gadu veiksmīgi iedzīvina starptautiskus publisko teritoriju projektus visā pasaulē. ROMEX® ir uzticams partneris pilsētu laukumu, ceļu būvniecības un seguma atjaunošanas projektos. Ilgmūžīgas seguma aizsardzības sistēmas un inovatīvi risinājumi. ROMEX® produkti runā paši par sevi.

Apvienojot augstas kvalitātes divu komponentu šuvju pildvielu ar dekoratīvo materiālu un deformācijas aizsardzības sistēmu, ir radīts tirgū unikāls izstrādājums ROMEX® – ISATEC®.

ROMEX® ir mazo un lielo dabīgā akmens un betona izstrādājumu aizsardzības sistēmas celmlauzis. Ilgtermiņa pieredze, kas gūta sadarbībā ar transporta, ceļu būves un celtniecības profesionāļiem, ļauj atrast precīzus un unikālus risinājumus seguma aizsardzības sistēmām. Lai aizsargātu zonas ar īpaši intensīvu un pastāvīgu satiksmes radītu slodzi un novērstu bruģa deformāciju, vienmēr palīgā nāk ISATEC®-FLEX viskoelastīgā pildvielas sistēma un ISATEC®-STOP enkuri.

ISATEC®-FLEX ir pirmā un vienīgā tirgū pieejamā viskoelastīgā ūdenscaurlaidīgā pildviela ar īpašām tehniskām īpašībām, kas veido saistīta seguma šuves un ir paredzēta vietām ar augstu satiksmes slodzi (šuves platums 5 mm un dziļums 30 mm).

Projektēšanas laikā ir svarīgi paredzēt transportlīdzekļu kustības virzienus un ievērot to, ka vienmēr ir tādas seguma deformācijas zonas, kurām nepieciešama papildu aizsardzība, salīdzinot ar citām vietām uz ceļa, proti, apgrīšanās, stāvēšanas, bremzēšanas un paātrinājuma zonas, kā arī autobusu pieturas, iebrauktuves, izbrauktuves un krustojumi.

Plānojot zonas, pa kurām brauks transportlīdzekļi, nepieciešams iepriekš izvērtēt paredzamās slodzes.



ROMEX®



Daliba

SLG Betonverband
Straße, Landschaft,
Garten e.V.



DEUTSCHE BAUCHEMIE

Konsultācija:

+371 27773368

e.stepina@betonomozaika.lv

RĪGAS PĀRDOŠANAS NODAĻA

Mazā Apakšgrāvja iela 5, Rīga LV-1016

Tel.: +371 27773354

info@betonomozaika.lv

www.betonomozaika.lv



**betono
mozaika**

ROMEX[®]